

Аппликатор-растениепитатель RSM AP-3000/4000



Общее описание

- Ширина захвата 9.6 м
- Глубина внесения, до 150 мм
- Диапазон нормы внесения до 600 л/га

Аппликатор-растениепитатель предназначен для внесения в прикорневую зону – непосредственно в грунт жидких минеральных удобрений под пропашные культуры: подсолнечник, кукурузу, сахарную свеклу, а так же по зерновым, с использованием ливкулайзеров. При традиционном или основном способе подкормки растений в осенний период нет 100% гарантии, что внесенные вещества останутся до весны и сохраняют питательные свойства. Использование аппликаторов RSM AP гарантирует максимальную сохранность в грунте и биодоступность удобрений, и микроэлементов в период вегетации. Удобрения вносятся непосредственно в прикорневую зону, что обеспечивает их предельно эффективное усвоение. Такая подкормка позволяет экономить до 30 % удобрений, которые расходуются меньшими дозами в сравнении с поверхностным внесением и лучше поглощаются растениями.

Основные особенности

Высокая эффективность



Равномерное внесение

Высокопроизводительный мембранно-поршневой насос (до 250 л/мин) обеспечивает равномерное внесение жидких минеральных удобрений и комплексов с нормами вылива от 100 до 600 л/га



Точность, помогающая экономить

Полевой компьютер (контроллер) автоматически поддерживает установленную норму вылива с высокой точностью в широком диапазоне изменения скорости

Комфортное использование



Транспортная ширина

Транспортная габаритная ширина составляет всего лишь 2,5 м, что выгодно выделяет аппликаторы-растениепитатели RSM AP-3000/4000 среди аналогов и позволяет свободно передвигаться по дорогам общественного назначения



Сплошное внесение

Колтеры с волнистым режущим лезвием (диском) и износостойчивым наконечником заднего ножа позволяют работать максимально эффективно и продолжительно на полях с любыми пропашными культурами.

Совершенство в деталях



Долговечность привода

Промежуточная опора приводного вала насоса значительно снижает нагрузку на подшипниковые опоры, особенно при поворотах и разворотах.



Большой и крепкий бак

Бак выполнен из специального полиэтилена по технологии цельнолитого формования, что гарантирует его надёжность и долговечность эксплуатации. Овальная форма и углубление на дне бака обеспечивают полную выработку рабочего раствора. Колыбельное крепление бака повышает надёжность агрегата.



Инъекционное внесение

В модификациях AP-3000/4000 с ликвилайзерами рабочие органы расположены с учетом междурядий 15 см, что позволяет вносить жидкие минеральные удобрения по зерновым культурам.

Технические характеристики

Аппликатор-растениепитатель жидкими удобрениями RSM AP-3000/4000

Модель	RSM AP-3000	RSM AP-4000
Ширина захвата, м	9,6	
Количество рабочих органов /междурядье, см Для ширины 9,75м.	Колтеры 13/70 Колтеры 21/45 Ликвилайзеры 32/30	
Агрегатируется с тракторами, т.с.	от 2,0	
Рабочая скорость, до км/час	10	
Мембранно-поршневой насос: производительность, л/мин давление максимальное, bar давление рабочее, bar	до 250 15 1...8	
Габаритная транспортная ширина, до, м	2,5	
Ширина колеи, м	1,5; 1,8; 2,1	

Агрегатируется с тракторами с мощностью двигателя, не менее, л.с.	120
Диапазон нормы внесения (при скорости 6 ... 10км/час), л/га	100-600
Размерность колес	Серийно - 320/85R38 Опционально: 270/95R44, 380/90R46 Спаренные колеса для работы по свекле
Диапазон глубины внесения, до, мм	150
Колтер	
Ликвалайзер	60-80
Частота вращения ВОМ	540

Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.

Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.

Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия
- сроки кредитования до 7 лет

Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после

гарантийному ремонту в кратчайшие сроки

- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения